




SAFETY 12 MIL CLEAR PS HC



| | |
|----------------|-------|
| Z.T.A. waarde | 72 % |
| Transmissie | 73 % |
| Reflectie | 7 % |
| Absorptie | 20 % |
| UV Transmissie | 0,4 % |




- ▶ Z.T.A. staat voor absolute zonne-energietoetredingsfactor.
- ▶ Lichte, vrijwel onzichtbare veiligheidsfilm met sterke UV-absorberende werking. Dikte 300 micron.
- ▶ Bovenstaande gecertificeerde Veiligheidsfilm wordt toegepast in het kader van Din 52290 Klasse A1.




- ▶ Zorgt voor de maximale hechting bij glasbreuk door scherfbindende structuur. Het aanbrengen van deze film vereist grote vaardigheid met het aanbrengen. De optische kwaliteit zal iets lager zijn dan bij Safety 7 mil Clear PS HC.

Veiligheidsklasse A volgens British Safety Standard Test kwalificatie. Maximale puntbelasting 17 kg/cm².




Let op: Bescherm laag verwijderen voor het waarnemen van de optimale helderheid.



BINNEN AANBRENGEN
PS ZELKLEVENDE LIJMLAAG
HC HARDCOAT BESCHERMLAAG TEGEN KRASSEN

HANTEER SCHOONMAAKINSTRUCTIE*



Glasfolie Suncontrol heeft met zorg het cijfermateriaal voor u gedocumenteerd maar kan geen verantwoordelijkheid nemen voor onverhoopte foutieve vermeldingen.