

RESTYLE UW OMGEVING MET DESIGN COVERFILMS

Als uw woon- of werkomgeving niet meer de uitstraling heeft die u wenst, is verbouwen of nieuwe meubelen kopen een voordehand liggende mogelijkheid. Maar niet de enige! Om uw bureau's, wanden, deuren en tal van andere items te 'restylen' ontwikkelde Glasfolie Suncontrol de Signcontrol Design Coverfilms. Een reeks hoogwaardige zelfklevende films die uw bestaande omgeving een geheel nieuw elan kan geven. Laat u verrassen door het uitgebreide assortiment dessins, structuren en kleuren.

Vertrouwde omgeving, nieuwe uitstraling!

Uw vertrouwde bureau, qua vormgeving en functionaliteit nog prima bruikbaar. Alleen die kleur of dat dessin is hopeloos uit de tijd.

Een veelvoorkomend probleem voor veel interieurs.

Nieuw kopen is een optie, maar waar vindt u een bureau dat dezelfde fijne eigenschappen van de huidige heeft?

De Signcontrol Design Coverfilms bieden hier uitkomst!

Stevige hoogwaardige films die door hun hoge kleefkracht en vervormbaarheid uw meubels en wanden een nieuw uiterlijk kunnen geven.

Een oplossing voor elke omgeving!

Zoveel mensen, zoveel wensen!

Tegenwoordig zijn woon- en interieurtrends even uiteenlopend als talrijk.

Om zoveel mogelijk mensen van dienst kunnen te zijn, heeft Glasfolie Suncontrol getracht een uitgebreid palet aan kleuren en dessins samen te stellen voor de unieke Signcontrol Design Coverfilms.



Technische Specificaties:

Dikte: 200 tot 250 micron

Rollbreedte: 1,22 m

Lengte rol: 10 m

Perfekte bestendigheid tegen slijtage, zuren (m.u.v. Xyleen) en goed schoon te houden.

Vervormbaarheid: 220 %

Vervorming na 48 uur bij 65°C:

breedte: 0,9 %, lengte: 0,6 %

Rekbaarheid:

breedte: 262 kg/cm, lengte: 230 kg/cm

Kleefkracht:

20 minuten na aanbrengen: 1,04 kg/cm

24 uur na aanbrengen: 1,43 kg/cm

3 dagen na aanbrengen: 1,51 kg/cm

7 dagen na aanbrengen: 1,65 kg/cm

Kleefkracht bij extreme warmte (70°C):

gedurende 1 dag 1,37 kg/cm

gedurende 7 dagen 1,03 kg/cm

Ideale installatie temperatuur:

20°C tot 25°C

(minimaal 12°C en maximaal 35°C)

Bij gebruik op grove structuren als ruw hout of pleisterwerk eerst een primerlaag aanbrengen. Wij raden aan de hechting op het oppervlak vervolgens proefondervindelijk te testen.

De Signcontrol Design Coverfilms hebben een gegarandeerde levensduur van 10 jaar. Deze garantie heeft betrekking op kleur-echtheid, vormvastheid en delamineren.





